



JAKE D107

JAKE D107 предназначен для установки на колесный трактор. **JAKE D107** может быть соединен с трактором посредством **JAKE 350 DG** Монтажного Набора, позволяющего быстрый монтаж и демонтаж навески. Кроме того, возможна установка **JAKE D107** на заднюю 3-х точечную навеску.



Рукоять **JAKE D107** оснащена одной выдвигной телескопической секцией, рама имеет смещенную ось копания с гидравлическим замком. Хорошая длина выдвигания телескопических аутригеров обеспечивает возможность работать на различном грунте. Двухпозиционная настройка высоты **JAKE 350 DG** Монтажного Набора позволяет настраивать высоту экскаваторной навески и замыкается двумя пальцами-фиксаторами.



Гидравлическое давление **JAKE D107** составляет 230 бар, обеспечено насосом к ВОМ. Насос поставляется с экскаваторной навеской и включает все необходимые шланги, фильтры, бак и гидравлическое масло. Насос дает возможность устанавливать **JAKE D107** на более старые модели тракторов.



Технические характеристики	
Макс. глубина копания (м)	3,9
Макс. радиус копания на уровне стоянки (м)	5,8
Макс. высота выгрузки (м)	4,3
Длина телескопической секции (м)	1,0
Макс. грузоподъемность при макс. радиусе (кг)	620
Макс. грузоподъемность без телескопической секции (кг)	880
Макс. усилие резания ковша (кг)	2600
Макс. усилие рукояти (кг)	2100
Макс. поворотное усилие при макс. радиусе (кг)	380
Макс. поворотное усилие, вертикальное полож. рукояти (кг)	860
Угол поворота (°)	180
Боковое смещение каретки (м)	1,0
Эксплуатационный вес (кг)	1250

JAKE D107 управляется механическим двухрычажным распределителем, который может быть установлен на **JAKE 350 DG** Монтажном наборе.

ЗАО МОСТ-ТЕХНИКА

121357, Москва

ул. Козлова 30

Тел: +7 (495) 775 0175

Факс: +7 (495) 775 0176

E-mail: info@most-technics.ru

Web: www.most-technics.ru

* Uusimäen Konepaja Ky * PL 20 * FI-62601 LAPPAJÄRVI

* tel. +358 40 566 4018 * www.jake.fi * info@jake.fi